



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ  
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ  
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия **57**

**ORLY SL**

● **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

**ПРОДУКТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ  
ДЛЯ ОТДЕЛКИ КРАЁВ И КАЙМЫ ИЗДЕЛИЙ В КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. (РЕМНИ, СУМКИ, ПОРТФЕЛИ И Т.Д.)**

● **ОПИСАНИЕ**

**ORLY SL** продукт на водной основе предназначенный для окрашивания края и каймы всевозможных изделий , где присутствует живой срез кожи, требующий отделки и окраски.

**ORLY SL** выпускается в трёх версиях:

- ORLY SL** блестящая версия имеет сильный блеск и высокую прозрачность тона
- ORLY SL SEMIOPACO\*** полуматовая версия оставляет ощущение теплоты и полноты тона
- ORLY SL OPACO** матовая версия отличается интенсивностью и полнотой матового тона

\*Примечание: **ORLY SL SEMIOPACO** можно получить путём смешивания 70% **ORLY SL OPACO** и 30% блестящего **ORLY SL**

Продукт **ORLY SL** и его варианты, благодаря своим особым характеристикам заполняет поры материала, окрашивает его, делает срез гладким и выпуклым. Подходит для окраски обработанных и нет срезов деталей из всех материалов, используемых в кожгалантереи : кожа, склеенные кожа/кожа, склеенные кожа/синтетика (в том числе с подкладкой из войлока). В использовании **ORLY SL** является универсальным продуктом : подходит для любых покрасочных машин (горизонтальных, вертикальных и т.д.) и для нанесения вручную. Кроме этого, **ORLY SL** подходит для операций, где используются вентиляционные печи с высокими температурами.

● **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Прекрасная эластичность и сопротивление к изгибам
- Высокая устойчивость цвета к стиранию как в сухости так и в сырости.
- Эффект выпуклости
- Простота применения (как для натуральной кожи так и для синтетики)
- Окрашивает и делает однородными на вид даже срез склеенных материалов.

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ  
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ  
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия **57**

**ORLY SL**

- **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**      **ПРОДУКТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ  
ДЛЯ ОТДЕЛКИ КРАЁВ И КАЙМЫ ИЗДЕЛИЙ В КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. (РЕМНИ, СУМКИ, ПОРТФЕЛИ И Т.Д.)**

- **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**
- Подготовить срез специальной машиной не используя воск.
  - Взболтать продукт **ORLY SL**
  - Нанести достаточный слой краски вручную или при помощи специальной машины для окраски срезов.
  - Дать хорошо высохнуть (по крайней мере 10 - 15 мин.) можно использовать сушильную камеру с температурой 40 – 70 °С.
  - Для получения более высококачественного результата можно нанести второй слой продукта.

Практические советы по применению:

- Для обработки пористых или неровных поверхностей, а также для высококачественной отделки рекомендуется, после подготовки среза нанести первый слой продукта **ORLY SL OPACO** для всех типов отделки (как блестящей, так и матовой)
- Кроме этого, для оптимальной подготовки уреза (ликвидации пористости, мелких дефектов и неоднородности абсорбции склеенных материалов) советуем тщательно подготовить срез по следующей методике:

«Подготовка среза с использованием зачистки тампонами»: нанести первым слоем **ORLY SL OPACO**, оставить хорошо подсохнуть, зачистить кожаным или х/б тампоном, не используя воски; в итоге, край изделия имеет гладкую, плотную поверхность и готов к окончательной отделке продуктом **ORLY SL**.

«Подготовка среза с использованием полирования и зачистки тампонами »: нанести первым слоем **FILLERBASE**, оставить хорошо подсохнуть, загладить край специальной машиной с нагревом (температура 200-350°С), зачистить кожаным или х/б тампоном, не используя воски; в итоге, край изделия имеет гладкую, плотную поверхность и готов к окончательной отделке продуктом **ORLY SL**.

“Подготовка сильно-впитывающих материалов”: нанести первым слоем **SINTOFIL**, оставить хорошо подсохнуть, зачистить кожаным или х/б тампоном, не используя воски; в итоге, край изделия имеет гладкую, плотную поверхность и готов к окончательной отделке продуктом **ORLY SL**.

- При отделке очень жирных кож рекомендуется нанести закрепитель **PRODOTTO S 38100** на уже окрашенные **ORLY SL** срезы, что позволяет избежать выплывания

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ  
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ  
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия **57**

**ORLY SL**

- **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** ПРОДУКТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ КРАЁВ И КАЙМЫ ИЗДЕЛИЙ В КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. (РЕМНИ, СУМКИ, ПОРТФЕЛИ И Т.Д.)

на поверхность масел, содержащихся в коже, которые в свою очередь могут создать проблемы липкости на обработанной поверхности.

– **ORLY SL** продукты на водной основе для получения максимально высокого результата при отделке срезов. Необходимо помнить, что хранить и использовать котрый необходимо при температуре не ниже 15°С.

- **ЦВЕТА** См карту цветов
- **ПРИМЕЧАНИЕ** Для получения наилучшего результата при помощи **ORLY SL** можно использовать вспомогательные продукты, информацию о которых вы можете запросить.
- **РАСТВОРИТЕЛИ** Для промывания использовать **ВОДУ**; высохший продукт удаляется растворителем **SOLVENTE 31708**
- **УПАКОВКА** Канистра кг. 5 - в коробке п. 4 канистры
- **ХРАНЕНИЕ** Продукт хранится около 18 месяцев при температуре выше 10°С. в плотнозакрытых оригинальных емкостях изготовителя в сухом хорошо проветриваемом помещении. Предохранять от слишком высоких и низких температур.

03-03-2014 RM/pm

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.