



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ  
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ  
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия **16**

## LATTICE

## ЛАТТИЧЕ

- **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС С 60% КОНЦЕНТРАЦИЕЙ, СТАБИЛИЗОВАННЫЙ В АММИАКЕ.  
ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: ВОДНЫЙ РАСТВОР НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА.
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Адгезив дисперсия натурального каучука
  - Цвет белый
  - Вязкость при 20°C 20"± 5"
  - Удельный вес при 20°C 0,960±0,02
  - Открытое время постоянное
  - Температура реактивации (°C)
  - Невоспламеняем
- **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ** ЛАТТИЧЕ может быть нанесен как вручную маленькой кисточкой или валиком, так и распылительной машиной.  
Применяется для абсорбирующих поверхностей и имеет очень быструю скорость образования пленки. Адгезия происходит при контакте латексной пленки или когда латекс еще влажный, при соединении поверхностей.  
**Примечание: Советуем использовать клей при температуре не ниже t=18°C; в случае хранения продукта в холодных помещениях необходимо довести температуру клея до данного уровня перед началом работы.**
- **РАСТВОРИТЕЛИ** Для разбавления используется вода.
- **УПАКОВКА** Бочки по 10 кг, коробка по 2 единицы.
- **ХРАНЕНИЕ** Срок хранения - около 6 мес., если хранить в плотнозакрытых оригинальных емкостях изготовителя в сухом хорошо проветриваемом помещении.

08-02-06 RM/pm

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.